

Groupe électrogène diesel Cummins 220 kVA triphasé - 6CTAA8.3-G2

Marque : Cummins · Référence : GE-CUM-6CTAA8-3-G2 · Puissance : 220 kVA

Avec 220 kVA en triphasé 400 V, ce Cummins 6CTAA8.3-G2 couvre les besoins d'une installation de puissance forte. Le moteur Cummins 6CTAA8.3-G2 tourne à 1 500 tr/min, un régime qui limite l'usure et le bruit par rapport aux machines rapides, et l'alternateur Leroy Somer TAL A44 assure la régulation de la tension. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 34 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 224 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	Cummins
Référence	GE-CUM-6CTAA8-3-G2
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	220 kVA / 176 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	317,5 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Cummins 6CTAA8.3-G2
Consommation	≈ 34 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Leroy Somer TAL A44
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Leroy Somer TAL A44
Prises / sorties	Prises 125A - 63A - 63A - 32A

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	224 litres
Autonomie indicative	≈ 7 heures
Dimensions (L × l × H)	3 305 × 1 130 × 1 700 mm
Poids	2482 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé



Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Certification	CE
Numéro de série	20260119014
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours permanent d'un site industriel • Process de production sensible • Infrastructure collective (santé, eau, télécom)
---------------	---

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact