

Groupe électrogène diesel Cummins 358 kVA triphasé - 6LTAA9.5-G1

Marque : Cummins · Référence : GE-CUM-6LTAA9-5-G1 · Puissance : 358 kVA

Le 6LTAA9.5-G1 est un groupe électrogène diesel de 358 kVA en 400 V triphasé, animé par le moteur Cummins 6LTAA9.5-G1 et couplé à un alternateur Leroy Somer TAL-A44J. Livré en cabine insonorisée, il est dimensionné pour un service professionnel régulier où la stabilité de tension prime sur tout le reste. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 52 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 525 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	Cummins
Référence	GE-CUM-6LTAA9-5-G1
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	358 kVA / 286,4 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	516,7 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Cummins 6LTAA9.5-G1
Consommation	≈ 52 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Leroy Somer TAL-A44J
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Leroy Somer TAL-A44J

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	525 litres
Autonomie indicative	≈ 10 heures
Dimensions (L × l × H)	3 938 × 1 300 × 1 970 mm
Poids	3254 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé
Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé



Pays de fabrication	Chine
Numéro de série	20251217008
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours permanent d'un site industriel • Process de production sensible • Infrastructure collective (santé, eau, télécom)
---------------	---

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact