

Groupe électrogène diesel Cummins 2 250 kVA triphasé - C2250D5

Marque : Cummins · Référence : GE-CUM-C2250D5 · Puissance : 2250 kVA

Ce groupe électrogène Cummins de 2 250 kVA associe le moteur Cummins QSK60-G4 à un alternateur Stamford PI734G. Présenté sur châssis ouvert, il s'installe en secours d'un site ou en alimentation principale sur une exploitation non raccordée. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 291 l/h à 75 % de charge.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	Cummins
Référence	GE-CUM-C2250D5
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	2250 kVA / 1800 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	3 248 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Châssis ouvert
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Cummins QSK60-G4
Consommation	≈ 291 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Stamford PI734G
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Stamford PI734G

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x l x H)	6 175 x 2 286 x 2 537 mm
Poids	16160 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé
Équipements inclus	Batterie, coffret de commande
Certification	CE
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint



APPLICATIONS

Usages

- Alimentation de secours d'un site industriel lourd
- Infrastructure critique et centre de données
- Production temporaire de forte puissance

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact