

Groupe électrogène diesel Cummins 66 kVA triphasé - C66D5EQ

Marque : Cummins · Référence : GE-CUM-C66D5EQ · Puissance : 66 kVA

Avec 66 kVA en triphasé 400 V, ce Cummins C66D5EQ couvre les besoins d'une installation de puissance intermédiaire. Le moteur Cummins 4BTAA3.3-G14 tourne à 1 500 tr/min, un régime qui limite l'usure et le bruit par rapport aux machines rapides, et l'alternateur Stamford UC224F assure la régulation de la tension. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 12 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 200 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	Cummins
Référence	GE-CUM-C66D5EQ
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	66 kVA / 52,8 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	95,3 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Cummins 4BTAA3.3-G14
Consommation	≈ 12 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Stamford UC224F
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Stamford UC224F

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	200 litres
Autonomie indicative	≈ 17 heures
Dimensions (L × l × H)	2 315 × 1 015 × 1 685 mm
Poids	1453 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé



Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Certification	CE
Pays de fabrication	Portugal
Numéro de série	K25I443612
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours d'un immeuble ou d'un ERP • Atelier et machines-outil • Événementiel et base vie de chantier
--------	--

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact