

Groupe électrogène diesel Cummins 2 000 kVA triphasé - KTA50-G16A

Marque : Cummins · Référence : GE-CUM-KTA50-G16A · Puissance : 2000 kVA

Ce groupe électrogène Cummins de 2 000 kVA associe le moteur KTA50-G16A à un alternateur LeroySomer LSA52.3S5. Présenté en cabine insonorisée, il s'installe en secours d'un site ou en alimentation principale sur une exploitation non raccordée. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 302 l/h à 75 % de charge (régime principal). Le réservoir de 2 000 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	Cummins
Référence	GE-CUM-KTA50-G16A
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	2000 kVA / 1600 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	2 887 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Cummins KTA50-G16A
Consommation	≈ 302 l/h à 75 % de charge (régime principal)
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	LeroySomer LSA52.3S5
Régulation	AVR intégré à l'alternateur LeroySomer LSA52.3S5

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	2000 litres
Autonomie indicative	≈ 7 heures
Dimensions (L × l × H)	12 192 × 2 438 × 2 896 mm
Poids	26000 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2025
État	Neuf, jamais utilisé
Puissance moteur	1 650 kW



Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Certification	CE
Numéro de série	20250605008
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Alimentation de secours d'un site industriel lourd • Infrastructure critique et centre de données • Production temporaire de forte puissance
---------------	--

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact