

Groupe électrogène diesel Cummins 1 675 kVA triphasé - KTA50GS8

Marque : Cummins · Référence : GE-CUM-KTA50GS8 · Puissance : 1675 kVA

Avec 1 675 kVA en triphasé 400 V, ce Cummins KTA50GS8 couvre les besoins d'une installation de puissance très forte. Le moteur Cummins KTA50-GS8 tourne à 1 500 tr/min, un régime qui limite l'usure et le bruit par rapport aux machines rapides, et l'alternateur Stamford S7L1D-D41 assure la régulation de la tension. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 253 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 1 000 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	Cummins
Référence	GE-CUM-KTA50GS8
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	1675 kVA / 1340 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	2 418 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Cummins KTA50-GS8
Consommation	≈ 253 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Stamford S7L1D-D41
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Stamford S7L1D-D41

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	1000 litres
Autonomie indicative	≈ 4 heures
Dimensions (L × l × H)	6 058 × 2 438 × 2 896 mm
Poids	17980 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé
Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé



Certification	CE
Numéro de série	41386348
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Alimentation de secours d'un site industriel lourd • Infrastructure critique et centre de données • Production temporaire de forte puissance
---------------	--

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact