

Groupe électrogène diesel FG Wilson 22 kVA triphasé - P22-1

Marque : FG Wilson · Référence : GE-FG--P22-1 · Puissance : 22 kVA

Avec 22 kVA en triphasé 400 V, ce FG Wilson P22-1 couvre les besoins d'une installation de puissance compacte. Le moteur Perkins 404A-22G tourne à 1 500 tr/min, un régime qui limite l'usure et le bruit par rapport aux machines rapides, et l'alternateur FGL10060 assure la régulation de la tension. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 3,9 l/h à 75 % de charge (régime principal). Le réservoir de 55 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE	
Marque	FG Wilson
Référence	GE-FG--P22-1
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	22 kVA / 17,6 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	31,8 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Châssis ouvert
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR	
Moteur	Perkins 404A-22G
Consommation	≈ 3,9 l/h à 75 % de charge (régime principal)
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION	
Alternateur	FGL10060
Régulation	AVR intégré à l'alternateur FGL10060

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS	
Capacité du réservoir	55 litres
Autonomie indicative	≈ 14 heures
Dimensions (L × l × H)	1 550 × 620 × 1 020 mm
Poids	385 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Année de construction	2025
État	Neuf, jamais utilisé
Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande
Certification	CE



Pays de fabrication	Chine
Numéro de série	FGWPEP80AYCC6308
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours d'un bâtiment tertiaire ou d'un commerce • Chantier et location de matériel • Exploitation agricole isolée
---------------	--

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact