

Groupe électrogène diesel FG Wilson 22 kVA triphasé - P22-6

Marque : FG Wilson · Référence : GE-FG--P22-6 · Puissance : 22 kVA

Ce groupe électrogène FG Wilson de 22 kVA associe le moteur Perkins 404D-22G à un alternateur FG Wilson LL1114M. Présenté en cabine insonorisée, il s'installe en secours d'un site ou en alimentation principale sur une exploitation non raccordée. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 4,3 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 66 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE	
Marque	FG Wilson
Référence	GE-FG--P22-6
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	22 kVA / 17,6 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	31,8 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR	
Moteur	Perkins 404D-22G
Consommation	≈ 4,3 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION	
Alternateur	FG Wilson LL1114M
Régulation	AVR intégré à l'alternateur FG Wilson LL1114M

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS	
Capacité du réservoir	66 litres
Autonomie indicative	≈ 15 heures
Dimensions (L × l × H)	1 704 × 876 × 1 268 mm
Poids	454 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé
Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé



Certification	CE
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours d'un bâtiment tertiaire ou d'un commerce • Chantier et location de matériel • Exploitation agricole isolée
---------------	--

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact