

Groupe électrogène diesel FG Wilson 275 kVA triphasé - P275-5

Marque : FG Wilson · Référence : GE-FG--P275-5 · Puissance : 275 kVA

Le P275-5 est un groupe électrogène diesel de 275 kVA en 400 V triphasé, animé par le moteur 1506A-E88TAG3 et couplé à un alternateur Leroy Somer LL5114H. Livré sur châssis ouvert, il est dimensionné pour un service professionnel régulier où la stabilité de tension prime sur tout le reste. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 40,9 l/h à 75 % de charge (régime principal). Le réservoir de 528 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	FG Wilson
Référence	GE-FG--P275-5
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	275 kVA / 220 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	396,9 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Châssis ouvert
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Perkins 1506A-E88TAG3
Consommation	≈ 40,9 l/h à 75 % de charge (régime principal)
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Leroy Somer LL5114H
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Leroy Somer LL5114H

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	528 litres
Autonomie indicative	≈ 13 heures
Dimensions (L × l × H)	2 662 × 1 071 × 1 818 mm
Poids	2068 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé
Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande

Certification	CE
Pays de fabrication	Chine
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours permanent d'un site industriel • Process de production sensible • Infrastructure collective (santé, eau, télécom)
---------------	---

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact