

Groupe électrogène diesel FG Wilson 715 kVA triphasé - P715-3

Marque : FG Wilson · Référence : GE-FG--P715-3 · Puissance : 715 kVA

Le P715-3 est un groupe électrogène diesel de 715 kVA en 400 V triphasé, animé par le moteur Perkins 2806A-E18TAG2 et couplé à un alternateur FG Wilson FG33A560. Livré en cabine insonorisée, il est dimensionné pour un service professionnel régulier où la stabilité de tension prime sur tout le reste. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 94,8 l/h à 75 % de charge (régime principal). Le réservoir de 1 132 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	FG Wilson
Référence	GE-FG--P715-3
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	715 kVA / 572 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	1 032 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Perkins 2806A-E18TAG2
Consommation	≈ 94,8 l/h à 75 % de charge (régime principal)
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	FG Wilson FG33A560
Régulation	AVR intégré à l'alternateur FG Wilson FG33A560

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	1132 litres
Autonomie indicative	≈ 12 heures
Dimensions (L × l × H)	5 320 × 1 920 × 2 290 mm
Poids	5874 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé
Puissance moteur	572 kW



Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Certification	CE
Numéro de série	FGWCPES6EPCF01860
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Alimentation de secours d'un site industriel lourd • Infrastructure critique et centre de données • Production temporaire de forte puissance
---------------	--

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact