

Groupe électrogène diesel FG Wilson 20 kVA triphasé - PRO20-4

Marque : FG Wilson · Référence : GE-FG--PRO20-4 · Puissance : 20 kVA

Le PRO20-4 est un groupe électrogène diesel de 20 kVA en 400 V triphasé, animé par le moteur Perkins 404J-22G et couplé à un alternateur Leroy Somer LL1114M. Livré en cabine insonorisée, il est dimensionné pour un service professionnel régulier où la stabilité de tension prime sur tout le reste. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 4 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 56 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	FG Wilson
Référence	GE-FG--PRO20-4
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	20 kVA / 16 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	28,9 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option
Norme d'émission	Stage V / Tier IV Final

MOTEUR

Moteur	Perkins 404J-22G
Consommation	≈ 4 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Leroy Somer LL1114M
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Leroy Somer LL1114M
Prises / sorties	Prises 32A 400V

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	56 litres
Autonomie indicative	≈ 14 heures
Dimensions (L x l x H)	1 718 x 918 x 1 300 mm
Poids	735 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé
Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Certification	CE
Pays de fabrication	Chine
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours d'un bâtiment tertiaire ou d'un commerce • Chantier et location de matériel • Exploitation agricole isolée
---------------	--

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact