

Groupe électrogène diesel FG Wilson 200 kVA triphasé - PRO200-4

Marque : FG Wilson · Référence : GE-FG--PRO200-4 · Puissance : 200 kVA

Avec 200 kVA en triphasé 400 V, ce FG Wilson PRO200-4 couvre les besoins d'une installation de puissance forte. Le moteur Perkins 1206J-E70TTAG tourne à 1 500 tr/min, un régime qui limite l'usure et le bruit par rapport aux machines rapides, et l'alternateur FG WILSON LL5114F assure la régulation de la tension. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 32,4 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 822 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	FG Wilson
Référence	GE-FG--PRO200-4
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	200 kVA / 160 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	288,7 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option
Norme d'émission	Stage V / Tier IV Final

MOTEUR

Moteur	Perkins 1206J-E70TTAG
Consommation	≈ 32,4 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	FG WILSON LL5114F
Régulation	AVR intégré à l'alternateur FG WILSON LL5114F
Prises / sorties	Prises 125A, 63A, 32A (2x), 16A (2x single phase)

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	822 litres
Autonomie indicative	≈ 25 heures
Dimensions (L x l x H)	4 085 x 1 420 x 2 367 mm
Poids	3651 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé
Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Certification	CE
Pays de fabrication	Chine
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours permanent d'un site industriel • Process de production sensible • Infrastructure collective (santé, eau, télécom)
---------------	---

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact