

Groupe électrogène diesel FG Wilson 310 kVA triphasé - PRO310-4

Marque : FG Wilson · Référence : GE-FG--PRO310-4 · Puissance : 310 kVA

Ce groupe électrogène FG Wilson de 310 kVA associe le moteur Perkins 1706J-E93TAG2 à un alternateur FG WILSON LL5114N. Présenté en cabine insonorisée, il s'installe en secours d'un site ou en alimentation principale sur une exploitation non raccordée. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 46,9 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 667 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	FG Wilson
Référence	GE-FG--PRO310-4
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	310 kVA / 248 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	447,4 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option
Norme d'émission	Stage V / Tier IV Final

MOTEUR

Moteur	Perkins 1706J-E93TAG2
Consommation	≈ 46,9 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	FG WILSON LL5114N
Régulation	AVR intégré à l'alternateur FG WILSON LL5114N
Prises / sorties	Prises 125A, 63A, 32A (2x), 16A (2x single phase)

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	667 litres
Autonomie indicative	≈ 14 heures
Dimensions (L x l x H)	4 085 x 1 514 x 2 277 mm
Poids	4103 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé
Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours permanent d'un site industriel • Process de production sensible • Infrastructure collective (santé, eau, télécom)
---------------	---

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact