

Groupe électrogène diesel Perkins 220 kVA triphasé - 1106A-70TAG4

Marque : Perkins · Référence : GE-PER-1106A-70TAG4 · Puissance : 220 kVA

Le 1106A-70TAG4 est un groupe électrogène diesel de 220 kVA en 400 V triphasé, animé par le moteur Perkins 1106A-70TAG4 et couplé à un alternateur Leroy Somer TAL-A44M. Livré en cabine insonorisée, il est dimensionné pour un service professionnel régulier où la stabilité de tension prime sur tout le reste. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 34,7 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 224 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	Perkins
Référence	GE-PER-1106A-70TAG4
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	220 kVA / 176 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	317,5 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Perkins 1106A-70TAG4
Consommation	≈ 34,7 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Leroy Somer TAL-A44M
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Leroy Somer TAL-A44M
Prises / sorties	Prises 125A - 63A - 32A - 16A

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	224 litres
Autonomie indicative	≈ 6 heures
Dimensions (L × l × H)	3 308 × 1 130 × 1 600 mm
Poids	1989 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé



Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Certification	CE
Pays de fabrication	Chine
Numéro de série	20260303016
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours permanent d'un site industriel • Process de production sensible • Infrastructure collective (santé, eau, télécom)
--------	---

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact