

Groupe électrogène diesel Perkins 275 kVA triphasé - 1206A-E70TTAG3- 275 kVA Generator

Marque : Perkins · Référence : GE-PER-1206A-E70TTAG3-275-KVA-GENERATOR · Puissance : 275 kVA

Ce groupe électrogène Perkins de 275 kVA associe le moteur Perkins 1206-E70TTAG3 à un alternateur Leroy Somer TAI-A46-. Présenté en cabine insonorisée, il s'installe en secours d'un site ou en alimentation principale sur une exploitation non raccordée. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 41 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 380 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	Perkins
Référence	GE-PER-1206A-E70TTAG3-275-KVA-GENERATOR
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	275 kVA / 220 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	396,9 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Perkins 1206-E70TTAG3
Consommation	≈ 41 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Leroy Somer TAI-A46-
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Leroy Somer TAI-A46-
Prises / sorties	Prises 63A - 32A - 16A 5P - 16A

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	380 litres
Autonomie indicative	≈ 9 heures
Dimensions (L x l x H)	3 708 x 1 300 x 1 970 mm
Poids	2580 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé



Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Certification	CE
Numéro de série	20260119006
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours permanent d'un site industriel • Process de production sensible • Infrastructure collective (santé, eau, télécom)
--------	---

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact