

## Groupe électrogène diesel Perkins 400 kVA triphasé - 2206C-E13TAG2

Marque : Perkins · Référence : GE-PER-2206C-E13TAG2 · Puissance : 400 kVA

Avec 400 kVA en triphasé 400 V, ce Perkins 2206C-E13TAG2 couvre les besoins d'une installation de puissance forte. Le moteur Perkins 2206C-E13TAG2 tourne à 1 500 tr/min, un régime qui limite l'usure et le bruit par rapport aux machines rapides, et l'alternateur Leroy Somer TAL-A46H assure la régulation de la tension. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 58 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 580 litres est intégré au châssis.

### GROUPE ÉLECTROGÈNE

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Marque                     | Perkins                    |
| Référence                  | GE-PER-2206C-E13TAG2       |
| Carburant                  | Diesel                     |
| Puissance principale (PRP) | 400 kVA / 320 kW           |
| Tension                    | Triphasé 400 V             |
| Intensité                  | 577,4 A par phase en 400 V |
| Fréquence                  | 50 Hz                      |
| Régime moteur              | 1500 tr/min                |
| Version                    | Insonorisée (capot)        |
| Inversion de source (ATS)  | En option                  |

### MOTEUR

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Moteur       | Perkins 2206C-E13TAG2                             |
| Consommation | ≈ 58 l/h à 75 % de charge                         |
| Démarrage    | Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus |

### ALTERNATEUR ET RÉGULATION

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Alternateur      | Leroy Somer TAL-A46H                             |
| Régulation       | AVR intégré à l'alternateur Leroy Somer TAL-A46H |
| Prises / sorties | Prises 125A - 63A - 32A - 16A                    |

### RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Capacité du réservoir  | 580 litres               |
| Autonomie indicative   | ≈ 10 heures              |
| Dimensions (L x l x H) | 4 160 x 1 600 x 2 150 mm |
| Poids                  | 4550 kg                  |

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Année de construction | 2026                 |
| État                  | Neuf, jamais utilisé |



|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Équipements inclus</b>  | Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé |
| <b>Certification</b>       | CE                                                                       |
| <b>Pays de fabrication</b> | Chine                                                                    |
| <b>Numéro de série</b>     | 20260228006                                                              |
| <b>Garantie</b>            | 2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint                          |

## APPLICATIONS

|               |                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usages</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Secours permanent d'un site industriel</li><li>• Process de production sensible</li><li>• Infrastructure collective (santé, eau, télécom)</li></ul> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : [contact@groupeelectrogenes.com](mailto:contact@groupeelectrogenes.com) — 01 89 70 78 73 — [groupeelectrogenes.com/contact](http://groupeelectrogenes.com/contact)