

Groupe électrogène diesel Perkins 15 kVA triphasé - 403D-15

Marque : Perkins · Référence : GE-PER-403D-15 · Puissance : 15 kVA

Ce groupe électrogène Perkins de 15 kVA associe le moteur Perkins 403D-15 à un alternateur Leroy Somer TAL-A40. Présenté en cabine insonorisée, il s'installe en secours d'un site ou en alimentation principale sur une exploitation non raccordée. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 2,8 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 55 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	Perkins
Référence	GE-PER-403D-15
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	15 kVA / 12 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	21,7 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Perkins 403D-15
Consommation	≈ 2,8 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Leroy Somer TAL-A40
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Leroy Somer TAL-A40
Prises / sorties	Prises 63A - 32A - 16A 5P - 16A 3P

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	55 litres
Autonomie indicative	≈ 20 heures
Dimensions (L x l x H)	2 108 × 850 × 1 250 mm
Poids	746 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé



Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Certification	CE
Numéro de série	20251217001
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours d'un bâtiment tertiaire ou d'un commerce • Chantier et location de matériel • Exploitation agricole isolée
---------------	--

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact