

Groupe électrogène diesel Perkins 22 kVA triphasé - 404A-22G1

Marque : Perkins · Référence : GE-PER-404A-22G1 · Puissance : 22 kVA

Le 404A-22G1 est un groupe électrogène diesel de 22 kVA en 400 V triphasé, animé par le moteur Perkins 404A-22G1 et couplé à un alternateur Leroy Somer TAL-A40F. Livré en cabine insonorisée, il est dimensionné pour un service professionnel régulier où la stabilité de tension prime sur tout le reste. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 4,8 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 55 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	Perkins
Référence	GE-PER-404A-22G1
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	22 kVA / 17,6 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	31,8 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option

MOTEUR

Moteur	Perkins 404A-22G1
Consommation	≈ 4,8 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Leroy Somer TAL-A40F
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Leroy Somer TAL-A40F
Prises / sorties	Prises 63A - 32A - 16A 5P - 16A 3P

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	55 litres
Autonomie indicative	≈ 11 heures
Dimensions (L × l × H)	2 108 × 850 × 1 250 mm
Poids	798 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé



Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Certification	CE
Numéro de série	20260303008
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours d'un bâtiment tertiaire ou d'un commerce • Chantier et location de matériel • Exploitation agricole isolée
--------	--

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact