

Groupe électrogène diesel Perkins 22 kVA triphasé - 404J-22G

Marque : Perkins · Référence : GE-PER-404J-22G · Puissance : 22 kVA

Ce groupe électrogène Perkins de 22 kVA associe le moteur Perkins 404J-22G à un alternateur Mecc Alte ECP28-M/C4. Présenté en cabine insonorisée, il s'installe en secours d'un site ou en alimentation principale sur une exploitation non raccordée. La consommation relevée par le constructeur s'établit à 5,4 l/h à 75 % de charge. Le réservoir de 70 litres est intégré au châssis.

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Marque	Perkins
Référence	GE-PER-404J-22G
Carburant	Diesel
Puissance principale (PRP)	22 kVA / 17,6 kW
Tension	Triphasé 400 V
Intensité	31,8 A par phase en 400 V
Fréquence	50 Hz
Régime moteur	1500 tr/min
Version	Insonorisée (capot)
Inversion de source (ATS)	En option
Norme d'émission	Stage V / Tier IV Final

MOTEUR

Moteur	Perkins 404J-22G
Consommation	≈ 5,4 l/h à 75 % de charge
Démarrage	Démarrage électrique, batterie et chargeur inclus

ALTERNATEUR ET RÉGULATION

Alternateur	Mecc Alte ECP28-M/C4
Régulation	AVR intégré à l'alternateur Mecc Alte ECP28-M/C4
Prises / sorties	Prises - CEE 32A - 400V - 5P

RÉSERVOIR, DIMENSIONS ET POIDS

Capacité du réservoir	70 litres
Autonomie indicative	≈ 13 heures
Dimensions (L x l x H)	1 750 x 700 x 1 125 mm
Poids	650 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année de construction	2026
État	Neuf, jamais utilisé

Puissance moteur	17,6 kW
Équipements inclus	Réservoir intégré, batterie, coffret de commande, capot acier insonorisé
Certification	CE
Pays de fabrication	Italie
Garantie	2 ans ou 1 000 heures, au premier terme atteint

APPLICATIONS

Usages	• Secours d'un bâtiment tertiaire ou d'un commerce • Chantier et location de matériel • Exploitation agricole isolée
---------------	--

Prix sur devis. Réponse chiffrée HT sous 24 heures ouvrées : contact@groupeelectrogenes.com — 01 89 70 78 73 — groupeelectrogenes.com/contact